

# Hybird DVR

## 8 / 16 / 32CH Hybrid網路監控錄影機

DFH8004E. 8008E. 8016E



- 類比與網路攝影機混合型錄影機
- 最高可支援5M網路攝影機
- 支援位移偵測錄影，可單通道錄影，節省硬碟空間
- 每通道支援4個獨立遮罩區域，維護個人隱私
- 使用者權限分級設定，方便管理與維護
- 3G 手機遠端監控 (iPhone & Android)
- 位移觸發警報，PTZ可以即時移動監控錄影
- 硬碟管理，可以群組也可配額錄影
- HDMI輸出(1920 x 1080)
- 支援 IE / Google Chrome / Safari / Firefox網路瀏覽器
- 雙向語音對講
- 免費CMS軟體，可同時監看64個頻道

### SPECIFICATION

| Model         | DFH8004E   | DFH8008E              | DFH8016E         |
|---------------|--|-----------------------|------------------|
| 作業系統          | Linux作業系統  |                       |                  |
| 多功模式          | 即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份   |                       |                  |
| 錄影壓縮格式        | H.264  |                       |                  |
| 視訊系統          | NTSC / PAL   |                       |                  |
| 影像輸入 (BNC)    | 4組BNC影像訊號輸入  | 8組BNC影像訊號輸入           | 16組BNC影像訊號輸入     |
| 影像輸入 (IP)     | 8組IP影像訊號輸入   | 16組IP影像訊號輸入           | 32組IP影像訊號輸入      |
| 混合輸入 (Hybrid) | 4組BNC + 4組IP   | 8組BNC + 8組IP          | 16組BNC + 16組IP   |
| 影像輸出          | BNC x 1 / VGA (1920 x 1080) / HDMI (1920 x 1080)                   |                       |                  |
| 聲音輸入          | RCA x 4  | RCA x 4               | RCA x 4          |
| 聲音輸出          | RCA x 1  |                       |                  |
| 雙向語音對講        | 支援   |                       |                  |
| 網路聲音傳送        | Live and Playback  |                       |                  |
| 聲音壓縮格式        | OggVorbis  |                       |                  |
| Live畫面解析度     | BNC: 960 (H) x 480 (V) / IP: 1920 (H) x 1080 (V)                   |                       |                  |
| Live畫面張數      | 240fps   | 480fps                | 960fps           |
| Live畫面顯示      | 數位變焦 / 自動跳台 / 事件全螢幕  |                       |                  |
| 錄影格式          | H.264  |                       |                  |
| 錄影解析度         | 5M / 3M / 1080P / 720P / D1 / Half-D1 / CIF                        |                       |                  |
| 錄影張數 (BNC)    | 120fps @ WD1   | 240fps @ WD1          | 240fps @ WD1     |
| 錄影張數 (IP)     | 20Mbps   | 40Mbps                | 80Mbps           |
| 錄影畫質          | 最高 / 較高 / 高 / 普通 / 低 / 最低  |                       |                  |
| 錄影模式          | 自動錄影 / 手動錄影 / 位移錄影 / 排程錄影  |                       |                  |
| 錄影設定          | 每一頻道可單獨設定錄影解析度與錄影張數  |                       |                  |
| 回放模式          | 1 / 4 / 9分割  | 1 / 4 / 9 / 16分割      | 1 / 4 / 9 / 16分割 |
| 回放解析度         | 5M / 3M / 1080P / 720P / D1 / Half-D1 / CIF                        |                       |                  |
| 回放張數 (BNC)    | 120fps @ WD1   | 240fps @ WD1          | 480fps @ WD1     |
| 回放張數 (IP)     | 20Mbps   | 40Mbps                | 80Mbps           |
| 回放速度          | 正常回放 / 倒轉 (1/8 ~ 32X) / 快轉 (1/8 ~ 32X) / 暫停                        |                       |                  |
| 影像搜尋模式        | 日期 / 時間 / 位移 / 攝影機頻道   |                       |                  |
| 浮水印檢測         | 支援   |                       |                  |
| 儲存硬碟格式        | HDD x 1 (最大總容量4T)  | HDD x 2 (最大容量8T)      |                  |
| 硬碟管理          | 群組 / 配額  |                       |                  |
| 備份模式          | USB隨身碟 / 網路備份 / 外接USB CD/DVD燒錄器                                    |                       |                  |
| PTZ控制 (RS485) | PELCO-P / PELCO-D / Liliin / SAMSUNG / SONY / Honeywell            |                       |                  |
| 網路功能          | 10/100M Ethernet   | 10/100/1000M Ethernet |                  |
| 網路連線模式        | IPv6, HTTPS, UPnP™, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, etc. |                       |                  |
| 手機監控功能        | YES (3G/GPRS) - iPhone & Android                                   |                       |                  |
| 網路監控模式        | IE / Google Chrome / Safari / Firefox / CMS (免費軟體)                 |                       |                  |
| 位移偵測設定        | 支援 (位移設定區域分成22 x 15格)  |                       |                  |
| 事件觸發前錄影時間     | 5 sec ~ 60 sec   |                       |                  |
| 事件觸發後錄影時間     | 5 sec ~ 10 min   |                       |                  |
| 電源            | 100 ~ 240V / 6.3A  |                       |                  |
| 工作溫度          | -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)  |                       |                  |
| 工作濕度          | 10% ~ 90%  |                       |                  |
| 機身尺寸          | 315 x 242 x 45 (mm)  | 445 x 290 x 45 (mm)   |                  |
| 重量            | 2.0 kg (淨重)  |                       |                  |
| 安規認證          | CE / FCC / RoHS / WEEE   |                       |                  |

### Dimension

